

## **Full-Solar KFT.**

2141 Csömör Gárdonyi 13.

**Tel:** 06-20-9815-148

**Web:** [www.ful-solar.hu](http://www.ful-solar.hu)

**Email:** [laszlo.szabo@chello.hu](mailto:laszlo.szabo@chello.hu)

## **Műanyag redőny leírás**

Ez a redőny a legrégebben gyártott redőny közé tartozik. Minden ablak típusra szerelhető. A redőnyléc, a hozzá tartozó lefutó sínek műanyagból vannak. Redőny lécbordái között légrés található ez segíti a redőny hővédelmét a nap sugarai ellen. A redőnyléc 37mm-s Uv álló.



Redőny tok eloxált festést kap valamint vékony műanyag védőfóliát. Ez nem csak a a szállításkor keletkező sérülésektől véd de felszerelés után a tokon lehet hagyni ezáltal védi a redőny tokot az időjárás viszontagságaitól. Redőny tok tengelye csúszócsapágyakon fut.



Redőny tok tengelye csúszó csapágyakon fut. Redőny lefutó sín anyaga műanyag. A sín nem tartalmaz zaj csillapítást.



A redőny felszerelése kívülről történik az ablak fa vagy műanyag keretére csavarozva. A működtető

gurtnei egy furaton keresztül halad át az ablak tokon keresztül. Hogy a kopástól védve legyen megvezető görgőn át fut és csatlakozik a redőnyt rögzítő gurtnei automatához. Redőnyléc legalsó tagja az vagy alumínium vagy műanyag úgynevezett záróléc ami a redőny le fel működését segíti elő valamint véd az erős szél hintáztató mozgása ellen. Redőny záróléc alsó felébe gumi ütköző van szerelve.

Redőnyléc az alábbi színekben kérhető:

